

# ZOOMLION

## ВНЕДОРОЖНЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЁМНИК

### ZS1018RT/ZS1218RT

Соответствует стандартам CE

#### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

##### Высокая производительность

- ▶ Возможность передвижения при полностью поднятой платформе
- ▶ Привод 4x4 и качающаяся ось
- ▶ Функция автоматического выравнивания одной кнопкой
- ▶ Преодолеваемый уклон до 40 % — высокая адаптивность к условиям площадки
- ▶ Большой дорожный просвет — лёгкое преодоление препятствий

##### Экономическая эффективность

- ▶ Шарнирные узлы не требуют смазки и обслуживания
- ▶ Откидной лоток — удобный доступ для сервисного обслуживания
- ▶ Надёжная гидравлическая система — простота в техническом обслуживании

##### Интеллектуальная связанность

- ▶ Система удалённого мониторинга и управления арендным парком — лёгкий доступ к данным машины и эффективное управление автопарком

#### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

##### Стандартное оснащение

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Пропорциональное управление      | Кнопка аварийной остановки            |
| Звуковой сигнал при движении     | Встроенная система самодиагностики    |
| Складывающиеся ограждения        | Датчик угла наклона                   |
| Проблесковый маячок              | Звуковой сигнал                       |
| Самозакрывающаяся входная дверца | Счетчик моточасов                     |
| Датчик перегрузки                | Выдвижная секция платформы            |
| Автоматический тормоз            | Сервисная скоба                       |
| Система аварийного спуска        | Питание переменного тока на платформу |

##### Опции

- ▶ Рабочий свет на платформе
- ▶ Пневмолиния (подача сжатого воздуха) на платформу
- ▶ Гидравлический генератор
- ▶ Противоударное устройство (система защиты от столкновений)
- ▶ Лоток для инструмента



 **AURORA** Официальный дистрибьютор Zoomlion в России

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Тел.: +7 800 551-83-88

Электронная почта: [info@zoomlionrus.com](mailto:info@zoomlionrus.com) [zoomlionrus.com](http://zoomlionrus.com)

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНЕДОРОЖНОГО НОЖНИЧНОГО ПОДЪЁМНИКА ZS1018RT/ZS1218RT

Соответствует стандартам CE

| Модель                                                       | ZS1018RT          |                     | ZS1218RT         |                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                                                              | Дюймовая система  | Метрическая система | Дюймовая система | Метрическая система |
| Размеры                                                      |                   |                     |                  |                     |
| Рабочая высота                                               | 39ft 4in          | 12m                 | 46ft 11in        | 14.3m               |
| A Высота платформы — поднятое состояние                      | 32ft 10in         | 10m                 | 40ft 4in         | 12.3m               |
| B Высота платформы — сложенное состояние                     | 4ft 11in          | 1.50m               | 5ft 5in          | 1.65m               |
| C Размер платформы (длина)                                   | 9ft 6in           | 2.90m               | 9ft 6in          | 2.90m               |
| D Размер платформы (ширина)                                  | 5ft               | 1.52m               | 5ft              | 1.52m               |
| Выдвижение платформы                                         | 4ft 11in          | 1.5m                | 4ft 11in         | 1.5m                |
| Общая высота (поручни подняты)                               | 8ft 6in           | 2.60m               | 9ft              | 2.75m               |
| E Высота (поручни сложены)                                   | 6ft 3in           | 1.90m               | 6ft 9in          | 2.05m               |
| F Общая длина (с аутриггерами / без аутриггеров)             | 12ft 2in/10ft 4in | 3.71/3.14m          | 12ft 2in         | 3.71m               |
| G Общая ширина                                               | 5ft 10in          | 1.77m               | 5ft 10in         | 1.77m               |
| H Колёсная база                                              | 7ft 6in           | 2.29m               | 7ft 6in          | 2.29m               |
| I Дорожный просвет (клиренс)                                 | 9.5in             | 0.24m               | 9.5in            | 0.24m               |
| Производительность                                           |                   |                     |                  |                     |
| Грузоподъёмность платформы                                   | 1100lb            | 500kg               | 990lb            | 450kg               |
| Грузоподъёмность выдвижной секции платформы                  | 250lb             | 113kg               | 250lb            | 113kg               |
| Высота, на которой разрешено передвижение                    | На полной         |                     | На полной        |                     |
| Максимальное количество рабочих (внутри / снаружи платформы) | 4/2               |                     | 3/2              |                     |
| Скорость передвижения (в сложенном состоянии)                | 3.1mph            | 5km/h               | 3.1mph           | 5km/h               |
| Скорость передвижения (в поднятом состоянии)                 | 0.25mph           | 0.4km/h             | 0.25mph          | 0.4km/h             |
| Радиус поворота (по внутреннему колесу)                      | 6ft 7in           | 2.0m                | 6ft 7in          | 2.0m                |
| Радиус поворота (по внешнему колесу)                         | 13ft 9in          | 4.2m                | 13ft 9in         | 4.2m                |
| Время подъёма / опускания платформы                          | 45/45s            |                     | 55/45s           |                     |
| Преодолеваемый уклон                                         | 40%               |                     | 40%              |                     |
| Максимальный рабочий уклон (поперечный / продольный)         | 2°/3°             |                     | 2°/3°            |                     |
| Привод                                                       | 4WD               |                     | 4WD              |                     |
| Шины                                                         | Цельнолитые       |                     | Цельнолитые      |                     |
| Мощность                                                     |                   |                     |                  |                     |
| Двигатель                                                    | D1105-E4B-ZML-5   |                     | D1105-E4B-ZML-5  |                     |
| Масса                                                        |                   |                     |                  |                     |
| Полная масса (с аутриггерами / без аутриггеров)              | 10140/8820lb      | 4600/4000kg         | 11465lb          | 5200kg              |

