

Дизельный телескопические подъемники на гусеничном ходу

# TB22JT PLUS

Соответствует стандартам CE /ANSI/EAC



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Ведущее в сфере качающееся гусеничное торсионное шасси, адаптирующееся к неровной местности, более удобное и безопасное.
- Поворот на месте делает его не заменимым в узких местах
- Пропорциональное управление с помощью четырех джойстиков для большого количества движений, стабильное на высокой скорости и точное при небольших перемещениях
- Лучшая грузоподъемность 454 кг/340 кг/250 кг обеспечивает максимальную производительность машины, большой рабочий диапазон и высокую эффективность работы

### Стандартное оснащение

|                                                    |                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 7-дюймовый экран                                   | Быстросменные вставки              | Автоматическое повышение оборотов двигателя при нагрузке |
| Пропорциональное управление с помощью 4 джойстиков | РВД повышенной прочности           | Датчик определения перегрузки                            |
| Гидравлическое выравнивание платформы              | Непрерывное вращение башни на 360° | Система аварийной остановки                              |
| Датчик угла наклона                                | Максимальный угол наклона 5°       | Система аварийного спуска                                |
| Проблесковый маячок                                | Гудок и зуммер                     | Система диагностики неисправностей                       |
| Педаль присутствия оператора                       | Платформа 2,44 м (8 футов)         | Гусеничная лента не оставляющая следов                   |
| Отсек для хранения мануалов                        |                                    |                                                          |

### Опции и аксессуары

|                                       |                            |                                                |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Питание переменного тока на платформу | Платформа 1,83 м (6 футов) | Верхнее устройство предотвращения столкновений |
| Разъем для подключения телематики     | Рабочий свет платформы     |                                                |



**AURORA – официальный партнёр SINOBOOM в России**

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Почтовый индекс: 141401

Тел.: +7 800 551-53-91

Электронная почта: [info@aurora-rus.ru](mailto:info@aurora-rus.ru)

**AURORA-RUS.RU**



Дизельный телескопические подъемники на гусеничном ходу

TB22JT PLUS

Соответствует стандартам CE /ANSI/EAC

| Модель                                                                                 | TB22JT Plus                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Размеры                                                                                |                                                 |
| Максимальная высота платформы                                                          | 22.2 m (72'10")                                 |
| Максимальная рабочая высота                                                            | 24.2 m (79'5")                                  |
| Максимальный горизонтальный радиус действия (ограниченный/ограниченный/неограниченный) | 14.5 m/15.8m/17m (47'7"/51'10"/55'9")           |
| A Длина в сложенном виде                                                               | 10.7 m (35'1")                                  |
| B Ширина в сложенном виде                                                              | 2.49 m (8'2")                                   |
| C Высота в сложенном виде                                                              | 2.65 m (8'8")                                   |
| Длина в сложенном виде (транспортная)                                                  | 8.8 m (28'10")                                  |
| Ширина в сложенном виде (транспортная)                                                 | 2.49 m (8'2")                                   |
| Высота в сложенном состоянии (транспортная)                                            | 2.77 m (9'1")                                   |
| Колесная база D                                                                        | 2.9 m (9'6")                                    |
| Дорожный просвет                                                                       | 0.4 m (1'4")                                    |
| Размер платформы (Д×Ш×В)                                                               | 2.44 m×0.91 m×1.1 m (8'×3'×3'7")                |
| Производительность                                                                     |                                                 |
| Максимальная вместимость платформы (ограниченная/ограниченная/неограниченная)          | 454 kg/340 kg/250 kg (1000 lbs/750 lbs/551 lbs) |
| Макс. количество пассажиров платформы (ограниченное/ограниченное/неограниченное)       | 3 человека/2 человека/2 человека                |
| Скорость движения (в транспортном положении)                                           | 0~1.8 km/h (0~1.1 mph)                          |
| Скорость движения (в поднятом положении)                                               | 0~0.5 km/h (0~0.3 mph)                          |
| Преодолеваемый подъем                                                                  | 40 %                                            |
| Вращение башни                                                                         | 360° непрерывно                                 |
| Поворот платформы                                                                      | 160°                                            |
| Допустимый наклон для подъема стрелы                                                   | 5°                                              |
| Радиус поворота (внутренний/внешний)                                                   | 0 / 2.44 m (8')                                 |
| Вынос задней части при повороте                                                        | 1.44 m (4'9")                                   |
| Максимально допустимая боковая нагрузка                                                | 400 N (90 lbf)                                  |
| Максимально допустимая скорость ветра                                                  | 12.5 m/s (28 mph)                               |
| Мощность                                                                               |                                                 |
| Тип привода x режим управления колес                                                   | 2WD                                             |
| Двигатель                                                                              | 43 kW/2500 rpm/ QSF2.8t3NA60/Cummins/China T3   |
| Емкость гидравлического бака                                                           | 180 L (39.6 gal(UK)/47.6 gal (US))              |
| Емкость дизельного бака                                                                | 160 L (35.2 gal(UK)/42.3 gal (US))              |
| Напряжение системы                                                                     | 12 VDC                                          |
| Масса                                                                                  |                                                 |
| Масса                                                                                  | 14,230 kg (31,371 lbs)                          |
| Соответствие стандартам                                                                |                                                 |
| CE/ANSI/EAC                                                                            |                                                 |

