

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

1323RE / 1623RE

Соответствует стандартам CE/ANSI/EAC

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отличная производительность

- Большая платформа для лучшей эффективности
- Двусторонняя выдвижная платформа, просторная рабочая платформа
- Выравнивание аутригеров с помощью одной кнопки

Отличные внедорожные характеристики

- Преодолеваемый уклон в 40%, легко справляется с наружными работами
- Стабильное движение, хорошо справляется с неровностями грунта

Простота обслуживания

- Кабель каналы интегрированы в механизм подъема
- Конструкция с двумя входными воротами для удобства обслуживания

Экологичный

- Комфортная работа без шумового загрязнения
- Соответствие требованиям к помещениям или объектам с критическими выбросами

Экономичный

- Гарантия качества аккумулятора, снижение затрат на техническое обслуживание по сравнению с дизельным двигателем, что снижает общие эксплуатационные расходы



Стандартное оснащение		
4WD × 2WS	Карманы для вилочного погрузчика и точки подъема	Пропорциональное управление
Отсек для хранения мануалов	Необслуживаемая батарея	Система аварийного спуска
Аварийная остановка	Электрофоретическая окраска	Датчик угла наклона
Защита от блуждающих токов (RCBO)	Система диагностики неисправностей	Система автоматического торможения
Складная платформа	Зуммер	Расширение платформы в две стороны
Опции и аксессуары		
Не оставляющие следов шины	Промышленное силовое устройство на платформе	Платформа 7,4 м



1323RE / 1623RE

Соответствует стандартам CE/ANSI/EAC

Модель	1323RE (4389RE)	1623RE (5389RE)
Размеры		
Максимальная рабочая высота	15.1 m (49'6.5")	18.2 m (59'8.5")
A Максимальная высота платформы	13.1 m (42'11.7")	16.2 m (53'1.8")
B Макс. горизонтальное расширение	1.5 m/1.2 m (4'11.1"/3'11.2")	1.5 m/1.2 m (4'11.1"/3'11.2")
Длина C в сложенном виде (с аутригерами/без аутригеров)	4.88 m (16')	4.88 m (16')
Ширина D в сложенном виде	2.28 m (7'5.7")	2.28 m (7'5.7")
E Высота в сложенном виде (перила сложены)	2.2 m (7'2.6")	2.42 m (7'11.3")
Высота E в сложенном виде (перила разложены)	2.96 m (9'8.5")	3.18 m (10'5.2")
Колесная база F	2.84 m (9'3.8")	2.84 m (9'3.8")
Дорожный просвет	0.36 m (1'2.2")	0.36 m (1'2.2")
Размеры платформы (ДхШхВ) (платформа 6,5 м)	3.96m×1.82m×1.1m (13'×6'×3'7")	3.96 m×1.82 m×1.1 m (13'×6'×3'7")
Размеры платформы (ДхШхВ) (платформа 7,4 м) (опция)	4.84m×1.82m×1.1m (15'10.6"×6'×3'7")	4.84 m×1.82 m×1.1 m (15'10.6"×6'×3'7")
Производительность		
Грузоподъемность платформы	680 kg (1,499 lbs)	680 kg (1,499 lbs)
Грузоподъемность выдвижной секции	227 kg (500 lbs)	227 kg (500 lbs)
Допустимое количество людей на платформе (В помещении/На улице)	7 Человек/7 Человек	4 Человека/4 Человека
Скорость движения (в транспортном положении)	0~5.3 km/h (0~3.3 mph)	0~5.3 km/h (0~3.3mph)
Скорость движения (в поднятом положении)	0~1.1 km/h (0~0.68 mph)	0~1.1 km/h (0~0.68mph)
Время подъема (без нагрузки)	50 s~60 s	70s~90s
Время опускания (без нагрузки)	34 s~44 s	45s~55s
Преодолеваемый подъем	40%	40%
Номинальный угол наклона (продольный/поперечный, выносные опоры втянуты/выдвинуты)	3° /0.5°	3° /0.5°
Номинальный угол наклона (продольный/поперечный, выносные опоры втянуты/выдвинуты) (опция)	2° /0.5°	2° /0.5°
Максимальное выравнивание аутригеров (продольное)	7°	7°
Максимальное выравнивание аутригеров (поперечное)	12°	12°
Радиус поворота (внутренний/внешний)	2.2 m/5.3 m (7'2.6"/17'4.7")	2.2m/5.3m (7'26"/17'4.7")
Спецификация/тип шин	33×12-20 /цельнолитые	33×12-20 /цельнолитые
Мощность		
Тип привода x режим управления колес	4 WD×2 WS	4 WD×2 WS
Аккумулятор	48 V,480 Ah (Свинцово-кислотная батарея) 51.2 V,500 Ah (Литиевая батарея)	48 V,480 Ah (Свинцово-кислотная батарея) 51.2 V,500 Ah (Литиевая батарея)
Емкость гидравлического бака	110 L (24 gal (UK)/29 gal (US))	110 L (24 gal (UK)/29 gal (US))
Напряжение системы	48 V DC	48 V DC
Масса		
Масса (без/с аутригерами)	7,970 kg (17,570 lbs)/ 8,360 kg (18,430 lbs)	8,800 kg (19,400 lbs)/ 9,190 kg (20,260 lbs)
Соответствие стандартам	CE/ANSI/EAC	

